

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**AGRICOIL UTTO**

**КОД ПРОДУКТА: 140Z**

### ПРИМЕНЕНИЕ

Многоцелевая смазка UTTO, предназначенная для трансмиссий, гидравлических систем и жидкоохлаждаемых тормозов тракторов, сельскохозяйственных и землеройных машин.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-30, API GL 4, ISO VG 32/46, ZF TE-ML 03 E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, MF M1135, M1110, M1141, M1145, M1143, M1127A/B, M1129A Performance, ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance, JD J20C Performance, DENISON HF-0/HF-1/HF-2 Performance

### ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ЦВЕТ	--	--	L3
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,885
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9,5
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	147
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -25°C	ASTM D 5293	cPs	6000
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	210
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-40
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	10

Все технические данные приводятся только для справки.