

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AGRICOIL STOU-15

КОД ПРОДУКТА: 141Z

ПРИМЕНЕНИЕ

Высококачественное универсальное тракторное масло (STOU).

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40, API CE, API GL 4, CCMC D4, MIL-L-2104 E Performance, MF 1135, MF M1139, FORD M2C 159 B2/B3 Performance, J.D. J20C, J.D. J27, MB 227.1 Performance, CAT TO-2 Performance

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ЦВЕТ	--	--	L 8
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,886
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	110
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	135
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -15°C	ASTM D 2602	cPs	3450
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	220
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-36
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	0

Все технические данные приводятся только для справки.