



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AGRICOIL STOU-10

КОД ПРОДУКТА: 142Z

ПРИМЕНЕНИЕ

Universal lubricant (S.T.O.U.) for engines, transmissions, hydraulic systems and wet brakes of agricultural and construction machinery.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40, SAE 75W-90, API GL 4, ACEA E//E4 Performance, ISO VG 32/46, MIL-L-2105 Performance, ZF TE-ML 06B Performance, ZF TE-ML 07B Performance

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B.&C.
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,863
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,1
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	160
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -25°C	ASTM D 5293	cPs	5700
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	210
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-30

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

02/2018