

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AGRICOIL GARDEN

КОД ПРОДУКТА: 143Z

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетическая смазка высокой текучести для четырехтактных двигателей, работающих на бензине обычного качества или неэтилированном бензине.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 30, API SG/CD, CCMC G4/PD2

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,895
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,6
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	228
УГЛЕРОДИСТЫЙ ОСТАТОК	ASTM D 189	%	1,2
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

05/2015