



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ART BLUE

КОД ПРОДУКТА: 171Z

### ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрированная охлаждающая и защитная жидкость-антифриз для двигателей. На основе этиленгликоля и ингибиторов коррозии.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 Тип 1, ASTM D 6210 Тип 1-FF

### ОПИСАНИЕ ТЕСТА

| ОПИСАНИЕ ТЕСТА                             | МЕТОД       | ЕДИНИЦА           | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| ВНЕШНИЙ ВИД                                | --          | --                | CLEAR             |
| ЦВЕТ                                       | --          | --                | GREEN BLUE        |
| ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C                         | ASTM D 5931 | g/cm <sup>3</sup> | 1,130             |
| pH   | ASTM D 1287 | --                | 8                 |
| ЗАПАС ЩЕЛОЧНОСТИ                           | ASTM D 1121 | ml HCl 0,1N       | 15                |
| ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ (разбавлено на 50%)    | ASTM D 1120 | °C                | 107               |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ (разбавлено на 50%) | ASTM D 1177 | °C                | -37               |
| ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 88°C                   | ASTM D 1881 | cc                | 50                |

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

06/2015