



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ART BLUE READY

КОД ПРОДУКТА: 172Z

ПРИМЕНЕНИЕ

Антикоррозионная и защитная жидкость-антифриз для систем охлаждения. На основе моноэтиленгликоля и ингибиторов коррозии. Продукт готов к применению.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ASTM D 3306 Тип 3, ASTM D 6210 Тип 3-FF

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	CLEAR
ЦВЕТ	--	--	GREEN BLUE
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 5931	g/cm ³	1,080
pH	ASTM D 1287	--	7,8
ЗАПАС ЩЕЛОЧНОСТИ	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	75
ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ	ASTM D 1120	°C	108
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ	ASTM D 1177	°C	-37
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 88°C	ASTM D 1881	cc	50
ИСПЫТАНИЕ НА КОРРОЗИЮ НА ИЗДЕЛИИ ИЗ СТЕКЛА	ASTM D 1384	--	PASS

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

06/2015