



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GROB-2 LBM

КОД ПРОДУКТА: 188Z

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка общего назначения для шарнирных соединений, универсальных шарниров, направляющих, кривошипно-шатунных механизмов, установленных на сельскохозяйственных и землеройных машинах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

NLGI 2

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

| ОПИСАНИЕ ТЕСТА | МЕТОД | ЕДИНИЦА | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------|
| ВНЕШНИЙ ВИД | -- | -- | SMOOTH STRINGY |
| ЦВЕТ | -- | -- | BLACK |
| ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (60) | ASTM D 217 | mm/10 | 285 |
| ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРИ - 20°C | ASTM D 217 | mm/10 | 185 |
| ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ | ASTM D 566 | °C | 198 |
| ВЫДЕЛЕНИЕ МАСЛА 30 ч, 100°C | ASTM D 6184 | % | 4,2 |
| ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ | -- | -- | LITHIUM SOAP |
| ТИП МАСЛА | -- | -- | MINERAL |
| ТИП НАПОЛНИТЕЛЯ | -- | -- | MOLYBDENUM DISULPHIDE |

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

06/2015